


# fit aspirflex plus



Ideal system to connect to pumps for the suction of rainwater from wells. PVC spiral hose complete with brass filter and fittings with no return and no emptying valve.

Ideales Schlauchsystem für Saugpumpen, die zur Beförderung von Regenwasser aus Brunnen dienen. PVC-Spiralschlauch einschließlich Filter aus Messing und Kupplungen mit Rückstau- und Rückschlagventil.

- Flexibility - *Flexibilität*
- Smooth internal surface - *Glatte Innenfläche*
- UV resistance - *UV-Beständigkeit*
- 10°C/+60°C Working temperature - *Betriebstemperatur*



Inches Zoll	Ø internal Ø intern	Ø external Ø extern	Thickness Dicke	Working pressure Betriebsdruck	Bursting pressure Berstdruck	Vacuum Vakuum	Bending radius Biegungsradius	Length Länge	Weight per meter Metergewicht
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH <sub>2</sub> O	mm	m	g/m
7/8	22	26	2	-	18	7	100	4	200
7/8	22	26	2	-	18	7	100	7	200

Working and Bursting pressure at 23°  
Berst- und Betriebsdruck bei 23°



Version with brass filter.  
Ausführung mit Messingfilter.

- Male 1 inch (1")
- Female 1 inch (1")
- Female 1 and a quarter inch (1 1/4")

- Anschluss Steckteil 1 Zoll (1")
- Anschluss aufnehmendes Teil 1 Zoll (1")
- Anschluss aufnehmendes Teil 1 Zoll und ein Viertel (1 1/4)