

fitt lightflex



Tubo per aspirazione e passaggio aria, polveri, segature e trucioli. Tubo spiralato in PVC dotato di spirale di rinforzo in PVC rigido anti-urto.

Tuyau d'aspiration et de passage d'air, poussière, sciure et copeaux. Tuyau en PVC muni d'une spirale de renforcement en PVC rigide anti-choc.



Flessibilità - *Flexibilité*



Superficie interna liscia - *Surface intérieure lisse*

-15°C/+60°C

Temperatura d'utilizzo - *Température d'emploi*



Pollici <i>Pouces</i>	Ø interno <i>Ø interne</i>	Ø esterno <i>Ø externe</i>	Spessore <i>Epaisseur</i>	Pressione di esercizio <i>Pression de service</i>	Pressione di scoppio <i>Pression d'éclatement</i>	Vacuum <i>Vide</i>	Raggio di curvatura <i>Rayon de courbure</i>	Lunghezza <i>Longueur</i>	Peso nominale <i>Poids nominal</i>
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
3/4	19	23,80	2,4	-	-	3	19	50	110
1	25	30,00	2,5	-	-	3	25	50	140
-	30	35,40	2,7	-	-	3	30	50	200
1 1/4	32	37,40	2,7	-	-	3	32	50	220
-	35	40,60	2,8	-	-	3	35	50	240
1 1/2	38	44,20	3,1	-	-	3	38	50	270
-	40	46,40	3,2	-	-	3	40	50	280
1 3/4	45	51,40	3,2	-	-	3	45	50	360
2	50	57,20	3,6	-	-	3	50	50	450
-	60	68,40	4,2	-	-	2	60	50	540
2 1/2	63	71,40	4,2	-	-	2	63	50	565
-	70	78,40	4,2	-	-	2	70	50	640
3	76	84,60	4,3	-	-	2	76	50	690
-	80	89,40	4,7	-	-	2	80	50	780
-	90	99,40	4,7	-	-	2	90	50	900
4	100	109,60	4,8	-	-	2	100	30	990
-	110	119,60	4,8	-	-	1	110	30	1160
-	120	130,00	5,0	-	-	1	120	30	1200
-	125	135,20	5,1	-	-	1	125	30	1310
-	130	140,60	5,3	-	-	1	130	30	1400
-	140	151,00	5,5	-	-	1	140	30	1550
-	150	161,60	5,8	-	-	1	150	30	1670
-	160	172,60	6,3	-	-	1	160	20	1950
-	180	193	6,5	-	-	1	180	20	2250
-	203	216,4	6,7	-	-	1	203	20	2600

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°
Pression d'éclatement et de fonctionnement à 23°

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità con la norma UNI EN ISO 1307: 2008. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Diamètres internes et tolérances correspondantes selon la norme UNI EN ISO 1307:2008. La tolérance de longueur est de ± 5 %