

fit refitex marine



Hose suitable for the passage of hot and cold water for boating and caravanning. PVC hose with polyester reinforcement.

In compliance with the European Regulation Reg. (EU) 10/2011 for simulants A-B-C.

Warm- und Kaltwasserschlauch für Schifffahrt und Campingwagen. PVC-Schlauch mit Verstärkung aus Polyester.

Unter Beachtung der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanten A-B-C.



Flexibility - *Flexibilität*



Smooth internal surface - *Glatte Innenfläche*



Chlorine resistance - *Chlorbeständigkeit*

-20°C/+60°C

Working temperature - *Betriebstemperatur*



Inches Zoll	Ø internal Ø intern	Ø external Ø extern	Thickness Dicke	Working pressure Betriebsdruck	Bursting pressure Berstdruck	Vacuum Vakuum	Bending radius Biegungsradius	Length Länge	Weight per meter Metergewicht
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
-	12,3	20	3,9	15	45	-	-	50	244
3/4	19	28	4,5	15	45	-	-	50	407

Working and Bursting pressure at 23°
Berst- und Betriebsdruck bei 23°