

AGROFLEX UV-R HD



APPLICAZIONI E STRUTTURA

Tubo per l'impiego in agricoltura, ideale per il montaggio su macchine seminatrici, spargiconcime e spargiliquami. Tubo in PVC con elevata stabilità ai raggi UV e ottima flessibilità.

APPLICATIONS ET STRUCTURE

Tuyau pour usage en agriculture, idéal pour le montage sur des semoirs, épandeurs d'engrais et de lisier. Tuyau en PVC, avec élevée stabilité aux rayons UV et flexibilité optimale.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

- Flessibilità - Flexibilité
- Superficie liscia - Surface lisse
- Flessibilità anulare - Flexibilité annulaire
- Anti-UV - Anti UV
- 30°C/+50°C Temperatura d'utilizzo - Temperature d'emploi

Conforme alla Direttiva Europea Reg. (EU) 10/2011 per i Simulanti A-B-C.

En conformité avec la Directive Européenne Reg. (EU) 10/2011 pour les simulants A-B-C.



FORMULAZIONE PRIVA DI FTALATI*
COMPOSITION SANS PHTALATES*



inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
-	30	37,00	3,5	6	18	8	120	50	420
1 1/4	32	39,20	3,6	6	18	8	120	50	470
-	40	47,80	3,9	5	15	8	160	50	600
1 3/4	45	52,80	3,9	4,5	13,5	7	180	50	748
2	50	58,20	4,1	4	12	7	200	50	880
-	60	69,40	4,7	4	12	7	240	50	1125
2 1/2	63	72,40	4,7	4	12	7	250	50	1206
3	76	85,60	4,8	3	9	7	300	50	1330