

AGROFLEX UV-R LD



APPLICAZIONI E STRUTTURA

Tubo spiralato in PVC per aspirazione e mandata in bassa pressione. Tubo per l'impiego in agricoltura, ideale per il montaggio su macchine seminatrici.

APPLICATIONS ET STRUCTURE

Tuyau spiralé en PVC pour l'aspiration et le refoulement à basse pression. Tuyau pour usage en agriculture, idéal pour le montage sur des semoirs.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

- Flessibilità - Flexibilité
- Superficie liscia - Surface lisse
- Flessibilità anulare - Flexibilité annulaire
- Anti-UV - Anti UV
- 30°C/+50°C Temperatura d'utilizzo - Temperature d'emploi

Conforme alla Direttiva Europea Reg. (EU) 10/2011 per i Simulanti A-B-C.

En conformité avec la Directive Européenne Reg. (EU) 10/2011 pour les simulants A-B-C.



FORMULAZIONE PRIVA DI FTALATI*
COMPOSITION SANS PHTALATES*



Ø INTERNO Ø INTERNE	Ø INTERNO Ø INTERNE	Ø ESTERNO Ø EXTERNE	SPESSORE EPAISSEUR	PRESSIONE DI ESERCIZIO PRESSION DE SERVICE	PRESSIONE DI SCOPPIO PRESSION D'ÉCLATEMENT	VACUUM VIDE	RAGGIO DI CURVATURA RAYON DE COURBURE	LUNGHEZZA LONGUEUR	PESO NOMINALE POIDS NOMINAL
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
-	30	35,8	2,9	5	15	6	130	50	310
11/4	32	38,2	3,1	5	15	6	140	50	330
11/2	38	45,0	3,5	4	12	6	160	50	420
-	40	47,0	3,5	4	12	6	170	50	460
13/4	45	52,2	3,6	3	9	6	190	50	530
2	50	57,8	3,9	3	9	6	210	50	660