

# EXTRA WHITE



## APPLICAZIONI E STRUTTURA

Tubo per lo scarico di liquidi in temperatura ambiente e per applicazioni non in pressione.

Idoneo per il ricircolo dell'acqua all'interno di impianti per idromassaggio e docce. Tubo monostrato in PVC flessibile.

## APPLICATIONS ET STRUCTURE

Tuyau pour l'évacuation des liquides à température ambiante et pour les applications à pression atmosphérique.

Parfait pour la recirculation de l'eau dans les systèmes d'hydromassage et douches. Tuyau monocouche en PVC flexible.

## CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

- Flessibilità - Flexibilité
- Superficie liscia - Surface lisse
- Resistenza all'ozono - Résistance à l'ozone
- 10°C/+50°C Temperatura d'utilizzo - Temperature d'emploi



FORMULAZIONE PRIVA DI FTALATI\*  
COMPOSITION SANS PHTALATES\*



Ø INTERNO Ø INTERNE	Ø INTERNO Ø INTERNE	Ø ESTERNO Ø EXTERNE	SPESSORE EPAISSEUR	PRESSIONE DI ESERCIZIO PRESSION DE SERVICE	PRESSIONE DI SCOPPIO PRESSION D'ÉCLATEMENT	VACUUM VIDE	RAGGIO DI CURVATURA RAYON DE COURBURE	LUNGHEZZA LONGUEUR	PESO NOMINALE POIDS NOMINAL
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH <sub>2</sub> O	mm	m	g/m
1/2	13	17	2,0	-	-	-	-	50	110
3/4	19	24	2,5	-	-	-	-	50	237
1	25	31	3,0	-	-	-	-	25	296