

REFITTEX® WHITE



APPLICAZIONI E STRUTTURA

Tubo sviluppato per la pulizia delle piscine e delle aree circostanti nonché per gli impianti di alimentazione di SPA e vasche idromassaggio. Tubo in PVC a 3 strati con rinforzo tessile in poliestere ad alta tenacità.

APPLICATIONS ET STRUCTURE

Tuyau développé pour le nettoyage des piscines et des zones environnantes ainsi que pour les systèmes d'alimentation des spas et hydromassages. Tuyau en PVC avec renforcement textile en polyester à haute tenacité.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

- Flessibilità - Flexibilité
- Superficie liscia - Surface lisse
- Resistenza all'ozono - Résistance à l'ozone
- 20°C/+60°C Temperatura d'utilizzo - Temperature d'emploi



FORMULAZIONE PRIVA DI FTALATI*
COMPOSITION SANS PHTALATES*



Ø INTERNO Ø INTERNE	Ø INTERNO Ø INTERNE	Ø ESTERNO Ø EXTERNE	SPESSORE EPAISSEUR	PRESSIONE DI ESERCIZIO PRESSION DE SERVICE	PRESSIONE DI SCOPPIO PRESSION D'ÉCLATEMENT	VACUUM VIDE	RAGGIO DI CURVATURA RAYON DE COURBURE	LUNGHEZZA LONGUEUR	PESO NOMINALE POIDS NOMINAL
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
3/8	10	16	3	15	45	-	-	100	142
3/4	19	26	3,5	10	30	-	-	50	305
1	25	33	4	8	24	-	-	50	435
-	30	38	4	6	18	-	-	25	550